

## Coffre-fort automatique / dépôt

Modèle SDM 100S



### Features

SDM 100S combiné avec le module de dépôt de pièces CDS-508

- Écran tactile couleur TFT 7" intégré et imprimante thermique de reçus 58 mm
- Vitesse d'entrée jusqu'à 90 billets par minute
- Capteur de contrôle de billets BV-1000 (SDM-100S) ou BV-5000 (SDM-100H/C) avec reconnaissance d'image complète pour les billets de CHF et d'EUR et contrôle du magnétisme, de l'infrarouge et des UV des billets, certifié par la BCE
- Système de sac d'empilage intégré, capacité de 1'500 billets empilés par sac de sécurité ; ou sac de sécurité scellable automatiquement avec 2'500 billets (sac Freefall)
- Compartiment d'introduction de billets en liasse pour env. 50 billets,
- Coffre-fort en version 8mm standard
- Serrure électronique Plus Lock (SDM-100C/S) ou Puls swingbolt Lock (SDM-100H)
- Interfaces : Ethernet
- Combinable avec le dépôt de pièces CDS 508

Caractéristiques	Description
Vitesse de comptage	90 billets / minute
Capacité des sacs empilés	Jusqu'à 1500 (modèle S) ou 2500 (modèle H) billets.
Logiciel	En option avec le logiciel de gestion C-Link dans différents niveaux d'application. Possible pour l'intégration dans le logiciel WTU
Couleur	Coffre-fort RAL 7016
Largeur	380 mm (8mm / UL 291) / 455 mm (CEN III)
Profondeur	630 mm (8mm / UL 291) / 690 mm (CEN III)
Hauteur	690 mm
Poids	165-197 Kg (selon la version) / 300 Kg (CEN III)

### Options:

- Préparation de l'alarme
- Résistance du coffre-fort/conception : UL 291 / CEN III / CEN IV
- Reka et autres monnaies sur demande
- CAOS Platform avec option de logiciel de gestion C-Link
- Lecteur de code-barres

