

# alaska | 6 | 12

## Glaces et aliments surgelés



Température négative



Écran tactile 10 » ou 22 »



Intégration de  
Paiement



6/12 voies modulaires par  
niveau



Verre résistant à la percée



Éclairage LED des





Ascenseur



### ALASKA 6

### ALASKA 12



■ Fenêtre du produit ■ Zone de sortie de ■ l'écran




### OPTIONNEL

- Lecteur de carte
- Lecteur de pièces de monnaie avec mécanisme de tube
- Insertion d'articles à l'aide de codes-barres
- Personnalisation graphique
- Système de carte de fidélité RFID
- Imprimante
- Couverture de l'extérieur
- Lecteur de carte de crédit/TWINT
- Kits pour haut-parleurs
- Porte de sécurité Lexan

### DONNÉES TECHNIQUES

- Bac d'égouttage renforcé avec rabat
- Verre à base de gaz
- Console avec ouverture indépendante
- Cadre en acier renforcé
- Moniteur HD 10 » et 22 »
- Ordinateur industriel quad core
- Système d'exploitation installé sur disque dur de 32 Go
- Vitrine de porte isolée
- Eclairage par LED
- Configuration des étagères avec hauteur, profondeur et nombre de voies variables
- Verrous pour consoles blindées
- Système d'autodiagnostic pour le dépannage
- Électronique de commande standard avec commandes multiples
- Système de gestion des données et visualisation statistique
- Élévateur pour l'enlèvement et la livraison de Produits
- Contrôle de la température avec enregistrement
- Couvrepied Carter



### LA TEMPÉRATURE POUR CHAQUE BESOIN

L'isolation thermique robuste et le système de refroidissement garantissent que la machine atteint la température négative souhaitée. Convient à une variété de produits surgelés tels que les glaces, les plats cuisinés ou les pizzas emballées.

### DISTRIBUTION DOUCE ET DÉLICATE

Un élévateur interne équipé d'un tapis roulant récupère les produits et les transporte vers le compartiment de collecte situé sous le moniteur. Les distributeurs automatiques Magex sont spécialement conçus pour les produits délicats de toutes formes, tels que la viande congelée ou la crème glacée


### 10 » OU 22 » ÉCRAN TACTILE

Grâce à l'écran tactile de 10 » ou 22 », les clients peuvent visualiser et sélectionner directement à l'écran, avec la possibilité de lire la description du produit et les ingrédients.

ALASKA	6	12
Largeur	1048	1971
hauteur (avec unité de profondeur	1995 millimètre	1995 millimètre
Zone de sortie	238 x 215	258 x 256
Nombre maximal de Étagères	8	8+8
Panneaux par	6	6+6
Alimentation	230 V/50 Hz 110 V/60 Hz	230 V/50 Hz 110 V/60 Hz
Consommation	700 W	1400W
Poids	330 kg	600 kg



Vidéo



Ascenseur intérieur  
510 x 150 millimètre

