



Facile à vendre Facile à retirer







Décharge à 90 cm



Écran tactile de 22



9/14 voies modulaires par étagère



Intégration de Paiement



Verre résistant à la percée




Éclairage intérieur à LED




Ouverture automatique



Ascenseur intérieur





DONNÉES TECHNIQUES

- · Compartiment de distribution renforcé
- Verre incassable athermique au gaz
- · Console avec ouverture indépendante
- · Moniteur 22" HD
- Ordinateur Quad-Core-Industrie
- Éclairage LED
- Configuration des niveaux réglables en hauteur, en profondeur et en nombre de choix
- · Verrous de console renforcés
- Système de dépannage d'autodiagnostic
- · Multi-Control-Elektronik serienmässig
- Système de gestion de données et
- Affichage statistique
- Contrôle de la température avec enregistrement et surveillance

OPTIONNEL

- Lecteur de carte pour cartes de crédit et Twint
- Lecteur de pièces de monnaie avec système de tube
- Couverture de l'extérieur
- · Gestion des données GSM
- · Groupe d'unités de réfrigération
- Système de gestion du poids variable
- Saisie de l'article à l'aide de codes-barres
- · Personnalisation graphique
- Système de carte de fidélité RFID
- · Contrôle de l'autel
- · Porte de sécurité Lexan



Grindelstrasse 17, 8303 Bassersdorf / Le Bourg 4, 1610 Oron la-Ville Tél. : +41 44 941 21 12 info@tresmer.ch





ZONE DE PRISE EN CHARGE SPACIEUX ET CONFORTABLE

La zone de ramassage Easy Line est située à une hauteur de 90 cm au-dessus du sol. De plus, la fenêtre de ramassage s'ouvre et se ferme automatiquement.

BANDE TRANSPORTEUSE DANS L'ASCENSEUR

Notre élévateur a été spécialement développé pour transporter les produits en douceur. Un tapis roulant à l'intérieur de l'élévateur déplace les marchandises en douceur et en toute sécurité.

ÉCRAN TACTILE 22"

Grâce à l'écran tactile de 22 pouces, les clients peuvent visualiser et sélectionner les produits directement sur l'écran, avec la possibilité de lire la description du produit et les ingrédients.

Pour chaque produit, il est également possible d'ajouter jusqu'à 4 photos et une vidéo.

SATELLITENMODUL

Le module satellite est contrôlé par la machine principale, appelée maître. Le module satellite est une machine Magex autonome, mais sans la console de commande à écran tactile.

Une pièce entière peut être transformée en une entreprise automatisée en combinant des machines maîtresses avec leurs modules satellites.

FACILE	9	14
Largeur	1421	1841 millimètre
hauteur	1992	1989 millimètre
(avec unité de	millimètre	(2289
refroidissement)	(2292	millimètres)
profondeur	883 millimètre	985 millimètres
Zone de	610 x 210	937 x 210
Nombre maximal de Étagères	8	8
Panneaux par	9	14
Alimentation	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	110 V/60 Hz	110 V/60 Hz
Consommation	600 W	660 W
Poids	450 kg	730 kg



Vidéo



Ascenseur Easy 9 756 x 270 mm







Grindelstrasse 17, 8303 Bassersdorf / Le Bourg 4, 1610 Oron la-Ville Tél. : +41 44 941 21 12 info@tresmer.ch

